



HOUDINI MARINE WINDOWS LTD

Инструкция по уходу за палубными люками Houdini

Благодарим Вас за выбор судовых палубных люков Houdini.

Чтобы пользование люками было долгим и приятным, необходимо выполнять минимальные требования по их техническому обслуживанию. Приведенные ниже рекомендации имеют общий характер и относятся ко всем люкам фирмы Houdini.

Чистка стекла

Для удаления соли, песка и т. д. промойте стекло пресной водой. После этого протрите его мягкой тряпкой или губкой.

Когда стекло высохнет, промойте его еще раз при помощи любого моющего средства для стекол. Не используйте абразивные чистящие пасты. Эти средства могут оставить на стекле царапины и потертости, которые потом будет очень трудно удалить, и, кроме того, подобная обработка может уменьшить прочность материала.

Чистка рамы

Рама из анодированного алюминия. Для мытья рамы используйте теплый мыльный раствор. При появлении царапин или отслоении анодированного покрытия поврежденные участки можно обработать полировочной пастой на основе воска.

Окрашенная рама. Для чистки рамы используйте полировочную пасту на основе воска. Царапины можно закрасить эмалевой краской.

Осмотр уплотнителя

Регулярно проверяйте, не появились ли на уплотнителе трещины, вмятины или потертости. При необходимости уплотнитель можно заменить, приобретя его у своего поставщика. Инструкция по замене уплотнителя входит в комплект.

Проверка креплений

Обычно крепежные винты не нуждаются в обслуживании. Если же на головке винта или вокруг нее появилась ржавчина, выкрутите винт, очистите ржавчину, нанесите на отверстие *неклеевой* герметик и снова закрутите винт. Для удаления излишков герметика используйте уайт-спирит.



ООО «Фордевинд-Регата», 197110, Санкт-Петербург, Левашовский пр. 15А,
тел.: (812) 655 59 15, office@fordewind-regatta.ru
www.fordewind-regatta.ru