



HOUDINI MARINE WINDOWS LTD

Инструкция по установке особо прочных дверей Houdini

Благодарим Вас за выбор судовых дверей Houdini.

Двери производятся на основе особо прочных рам с зажимным креплением. На рамках имеются крепежные отверстия без резьбы диаметром 4.5 мм, специальные винты-саморезы M5 входят в комплект. Перед закручиванием винты следует опускать в масло. Для затяжки винтов используйте ручную отвертку или автоматическую отвертку, установленную на малый крутящий момент.

Сначала наживите все винты в отверстия, а затем поочередно затяните их ручной отверткой автоматической отверткой, установленной на малый крутящий момент.

В случае срыва резьбы просверлите рядом отверстие в раме и зажимном кольце сверлом диаметром 4.5 мм, вставьте в него другой винт и затяните, как указано выше.

После установки двери головки винтов можно закрыть декоративной планкой из ПВХ. В холодном состоянии ПВХ обладает достаточно высокой жесткостью, поэтому если Вы испытываете сложности с установкой планки на место, предварительно подержите ее в ванне с горячей водой до размягчения. Вставьте планку углубление, оставив концы снаружи. Затем обрежьте лишнее, оставив запас около 4 см. Далее соедините концы и вдавите их в углубление. Это предотвратит расхождение соединения после остывания пластика.

Для установки дверей используйте неклеевой герметик или неопреновую уплотнительную ленту. Не рекомендуется использовать клеевые герметики типа Сикафлекса, так как в этом случае дверь будет почти невозможно демонтировать без повреждения рамы, если возникнет такая необходимость.



ООО «Фордевинд-Регата», 197110, Санкт-Петербург, Левашовский пр. 15А,
тел.: (812) 655 59 15, office@fordewind-regatta.ru
www.fordewind-regatta.ru